



Formatos de archivo admitidos



Marque la opción PDF/X-3:2002 como valor de PDF cuando lo exporte. Asegurarse de enviar las fuentes trazadas



El formato mas compatible para la impresión en gran formato



Tamaño máximo para el archivo no puede superar los 500 Mb



Marque la opción Postscript de Nivel 3 con visualización TIFF a 300 dpi

*Para los archivos remitidos en PDF y EPS, le recomendamos adjuntar JPG del diseño final a baja resolución, para comprobar la correcta ubicación de los textos y capas del documento.

Nombrado de los archivos

En los pedidos de varias piezas del mismo tamaño (unidades totales) con gráficas distintas (Diseños diferentes) debe indicar el número de copias de cada diseño en el nombre del archivo de forma coherente.

Si su pedido incluye diferentes materiales y tamaños, refleja estos detalles en el nombre del archivo.

Cantidad

Material y Dimensiones en cm

4	PVC impresion Directa 100x50cm	pvc-impresion-directa-100x50-4ud.pdf
1	Lona frontlit 220x120cm	lona-frontlit-220x120-1ud.pdf
7	Vinilo trasera gris 100x70cm	vinilo-trasera-gris-100x70-7ud.pdf

Vinilo de Corte

Para los archivos que van a ser tratados en plotter de corte, es totalmente necesario, que los textos esten trazados a curvas para evitar cambios en la tipografía. O en su defecto adjuntar las fuentes utilizadas para poder nosotros instalarlas en nuestro sistema.

Al ser archivos poco pesados, por su naturaleza vectorial, recomendamos enviar los archivos a escala real, 1:1.

f fuente sin trazar ----> tipogra

f fuente trazada ----> tipografía

Resoluciones y escalas

Para impresiones de hasta 3 metros de longitud en su parte mas larga, la resolución optima es entre 100 -150 dpi (píxeles/pulgada) en escala 1:1.

Para impresión de diseños superiores a 3 metros de longitud, lo optimo es enviar el archivo a 150 dpi (píxeles/pulgada) en escala 1:2



Para impresiones de hasta 3 metros de longitud en su parte mas larga, la resolución optima es entre 100 -150 dpi (píxeles/pulgada) en escala 1:1. Para impresión de diseños superiores a 3 metros de longitud, lo optimo es enviar el archivo a 150 dpi (píxeles/pulgada) en escala 1:2

Guía de resoluciones y distancias

Resoluciones de impresión	50 _{dpi}	72 _{dpi}	150 _{dpi}
No se aprecia píxel	110 _{cm}	90 _{cm}	45 _{cm}

Espacio de Color

El espacio de color para los archivos enviados debe ser CMYK, el cual es ideal para la impresión en cuatricromía. Se recomienda realizar el diseño directamente en el espacio de color CMYK

Negro enriquecido

Para conseguir un correcto color negro, se debe utilizar el negro enriquecido. Basta con utilizar estos valores CMYK 85/85/85/100, para conseguir un buen resultado tanto en gráficos como textos.

Tipografías y fuentes

Este es uno de los aspectos mas importantes a la hora de enviar archivos con textos de varios tipos de fuentes. Debe asegurarse que enviar las fuentes trazadas o convertidas a curvas, para asegurarnos que en la exportación del archivo no se cambian fuentes y cambian su aspecto y distribución dentro del diseño

Envío de archivos

Puede remitirnos sus archivos por correo electrónico, a bocetosmalaka@hotmail.com, con un limite de tamaño de 20 Mb. Para el envío de archivos pesados hasta 2 gigas puede utilizar el servicio gratuito de envío de archivos Wetransfer.com, el cual le permite enviar archivos de hasta 2 Gb.

También recomendamos comprimir los archivos en el sistema RAR.